

Synology DSM

- [YML для разворачивания BookStack на Synology DSM](#)

YML для разворачивания BookStack на Synology DSM

```
version: '3'

services:
  db:
    image: mariadb:10.11
    container_name: bookstack_db
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=БАШ_ПАРОЛЬ1
      - MYSQL_DATABASE=bookstackapp
      - MYSQL_USER=bookstack
      - MYSQL_PASSWORD=БАШ_ПАРОЛЬ2
      - MYSQL_INITDB_SKIP_TZINFO=yes
    volumes:
      - /volume1/docker/bookstack_db:/var/lib/mysql
    restart: unless-stopped
    healthcheck:
      test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 5

  app:
    image: lscr.io/linuxserver/bookstack:latest
    container_name: bookstack_app
    environment:
      - PUID=1000 # ID пользователя на Synology
      - PGID=1000 # ID группы пользователя на Synology
      - TZ=Europe/Moscow
      - APP_URL=https://kb.domain.com # имя домена
      - APP_KEY=base64:jPtU9xjvS+0gEENAl1qpXVzf380DDUCRKIUkP0eqVAw= # openssl rand -base64 32
      - APP_LANG=ru # язык интерфейса по умолчанию для всех пользователей
      - DB_HOST=db
```

- DB_USERNAME=bookstack
- DB_PASSWORD=БАШ_ПАРОЛЬ2
- DB_DATABASE=bookstackapp
- MAIL_DRIVER=smtp
- MAIL_HOST=smtp.gmail.com # адрес SMTP сервера
- MAIL_PORT=587
- MAIL_ENCRYPTION=tls
- MAIL_USERNAME=э@почта.ру
- MAIL_PASSWORD=пароль_на_почту
- MAIL_FROM=э@почта.ру
- MAIL_FROM_NAME=BookStack

dns:

настройки DNS внутри контейнера

- 8.8.8.8
- 77.88.8.8

volumes:

- /volume1/docker/bookstack:/config

ports:

- 33080:443 # проброс портов в контейнер

restart: unless-stopped

depends_on:

db:

condition: service_healthy